



## BOLETIM TÉCNICO

### MAX POWER

#### Propriedades:

**Max Power** é um detergente desincrustante alcalino para limpeza pesada de frigoríficos, cozinhas industriais, abatedouros, laticínios e indústrias de alimentos em geral. A alta concentração resulta em um grande poder de diluição, tornando o produto econômico para o usuário.

#### Modo de usar:

##### Diluição recomendável

Limpeza manual de equipamentos e superfícies (Indústria de Alimentos em geral) 1,0 à 1,5% p/v. Limpeza manual de equipamentos e superfícies (Frigoríficos / Abatedouros) 2,0 à 3,0% p/v. Após efetuar pré enxágüe com água preferencialmente morna (50° C), aplicar o produto manualmente esfregando os pontos críticos com acúmulo de sujeira e enxaguar. O desengraxe de carretilhas, gancheiras ou nórias deve ser feito por imersão, à temperatura de 80° C à 90° C preferencialmente, durante 15 à 35 minutos. Realizar obrigatoriamente o enxágüe final dos equipamentos com água potável. O tanque de enxágüe onde é realizada a limpeza dos equipamentos, deve ser constantemente renovado com água limpa, evitando a saturação com resíduos de detergentes.

#### Características Físico-Químicas:

Aspecto Físico:	Sólidos
Cor:	Branco
Odor:	Característico
pH puro:	12,50 +- 0,50
Alcalinidade Total:	27,00 a 29,00 %

Autorização de Funcionamento MS 3.02.976-1

Produto Notificado na ANVISA

**Garantia** Uma profunda política de desenvolvimento operacional e um rigoroso controle nas análises laboratoriais asseguram que os produtos **MAXCLEAN** têm garantia qualificada.

### MAXCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Rua Antonio Moreno Peres, 634.

Jd Maria Beatriz Mogi Mirim / SP CEP 13803-010

Fone / Fax (19) 3805-2827

qualidade@maxcleanlimpeza.com.br – www.maxcleanlimpeza.com.br