



BOLETIM TÉCNICO

MAXCLEAN – SELADOR DURAMAX

Propriedades:

MaxClean Selador Duramax: É um selador de base acrílica, indicado para pisos de grande porosidade. Um produto com alto teor de sólidos, proporcionando excelente nivelamento e aderência. Para obter melhores resultados no tratamento de seu piso, indicamos nossa linha de **Ceras Acrílicas MaxClean**.

Instruções de uso:

- Aplicar o **Maxclean Selador Duramax** com auxílio do aplicador de acabamentos, colocando camadas uniformes, bastando 2 aplicações para que o piso fique totalmente impermeabilizado, sendo que a primeira camada deverá ser mais fina; o intervalo necessário a cada aplicação é de 30 minutos. Rendimento médio 60 m²/L. Não se recomenda o tratamento de piso em dias chuvosos ou com a umidade relativa do ar muito alta, pois pode comprometer a qualidade do serviço. Antes do tratamento do piso, recomendamos pequenos testes para checar as condições do piso. Não misturar com produtos ácidos e alcalinos como: detergentes e limpadores ácidos.

Características Físico-Químicas:

Aspecto Físico:	Líquido
Cor:	Branco leitoso
Odor:	Característico
pH:	8,00 a 9,00
Peso específico	1,0100 a 1,0300 g/cm ³
Viscosidade	19,00 a 21,00 cP
Teor de sólidos:	15,00 +- 0,50 %

Registro no Ministério da Saúde
Produto Saneante Notificado na Anvisa nº 25351343418201030

Garantia

Uma profunda política de desenvolvimento operacional e um rigoroso controle nas análises laboratoriais asseguram que os produtos **MAXCLEAN** têm garantia qualificada.

MAXCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Rua Antonio Moreno Peres, 634.

Jd Maria Beatriz Mogi Mirim / SP CEP 13803-010

Fone / Fax (19) 3805-2827

laboratorio@maxcleanlimpeza.com.br – www.maxcleanlimpeza.com.br